



NCA



NCA-PL01



NCA-PL02



NCA-PL03



NCA-PL04



NCA-SK01

Электрические вилки серии NCA-PL и кабельные розетки NCA-SK предназначены для подключения электроприборов и оборудования к однофазной электросети напряжением до 250 В/50 Гц, а также для изготовления и ремонта сетевых удлинителей.

- Ударопрочный негорючий разборный корпус
- Токоведущие элементы установлены в негорючем пластике
- Контактные части выполнены из латуни
- Вилки и розетки оснащены крепежными планками для фиксации провода

негорючий
пластикударо-
прочный
корпусстепень
защиты
IP20диапазон
рабочих
температур

Код продукта	Тип изделия	Номинальный ток, А	Сечение подключаемых проводников, мм²	Заземление	Материал корпуса	Цвет	Количество шт. в упаковке	Штрихкод
NCA-PL01-6A-X-WH	вилка прямая	6	0,5–2,5	нет	АБС-пластик	белый	1/50/500	4650074 61358 1
NCA-PL02-16A-E-WH	вилка прямая	16	0,5–2,5	да	АБС-пластик	белый	1/25/250	4650074 61359 8
NCA-PL02-16A-E-BL	вилка прямая	16	0,5–2,5	да	АБС-пластик	черный	1/25/250	4650074 61360 4
NCA-PL03-16A-E-WH	вилка угловая	16	0,5–2,5	да	АБС-пластик	белый	1/35/350	4650074 61361 1
NCA-PL04-16A-E-WH	вилка угловая	16	0,5–2,5	да	полипропилен	белый	1/30/300	4650074 61362 8
NCA-PL04-16A-E-BL	вилка угловая	16	0,5–2,5	да	полипропилен	черный	1/30/300	4650074 61363 5
NCA-SK01-16A-E-WH	розетка прямая	16	0,5–2,5	да	АБС-пластик	белый	1/20/200	4650074 61366 6



NCA-PLR01



NCA-SKR01



NCA-BLR02



NCA-BLR04



NCA-PLR02



NCA-BLR01



NCA-BLR03

Электрические вилки, розетки и колодки серии NCA-PLR, NCA-SKR, NCA-BLR выполнены из каучука и имеют степень защиты от пыли и влаги IP44. Данные изделия предназначены для подключения электроприборов и оборудования к однофазной электросети напряжением до 250 В/50 Гц, а также для изготовления и ремонта сетевых удлинителей.

- Ударопрочный разборный корпус выполнен из каучука и поликарбоната, устойчив к механическому и химическому воздействию
- Вилки и розетки оснащены крепежными планками для фиксации провода
- Токоведущие элементы установлены в негорючем пластике
- Контактные части выполнены из латуни
- Розетки оснащены защитными крышками

негорючий
корпусударо-
прочный
корпусстепень
защиты
IP44диапазон
рабочих
температур

Код продукта	Тип изделия	Номинальный ток, А	Сечение подключаемых проводников, мм²	Заземление	Кол-во розеток	Цвет	Количество шт. в упаковке	Штрихкод
NCA-PLR01-16A-E-IP44-BL	вилка угловая	16	0,5–2,5	да	-	черный	1/20/200	4650074 61367 3
NCA-PLR02-16A-E-IP44-BL	вилка прямая	16	0,5–2,5	да	-	черный	1/20/200	4650074 61368 0
NCA-SKR01-16A-E-IP44-BL	розетка переносная	16	0,5–2,5	да	1	черный	1/10/100	4650074 61369 7
NCA-BLR1-01-16A-E-IP44-BL	розетка настенная	16	0,5–2,5	да	1	черный	1/10/100	4650074 61370 3
NCA-BLR2-02-16A-E-IP44-BL	колодка	16	0,5–2,5	да	2	черный	1/10/60	4650074 61371 0
NCA-BLR2-03-16A-E-IP44-BL	колодка	16	0,5–2,5	да	3	черный	1/4/40	4650074 61372 7
NCA-BLR2-04-16A-E-IP44-BL	колодка	16	0,5–2,5	да	4	черный	1/4/40	4650074 61373 4