



Navigator

Светодиодные гирлянды

В каталоге представлена новая
коллекция новогодних светодиодных
гирлянд Navigator™

Сезон 2018/2019



Преимущества 4

Интерьерное декоративное освещение 6

Гирлянды «нить» 6

Гирлянда «нить» 4 метра	6
Гирлянда «нить» 6,5 метра	6
Гирлянда «нить» 7,5 метра	7
Гирлянда «нить» 8,5 метра	7
Гирлянда «нить» 11,5 метра (100 LED)	8
Гирлянда «нить» 11,5 метра (200 LED)	8

Гирлянды «нить» на батарейках 9

Гирлянда «нить» на батарейках 1,8 метра	9
Гирлянда «нить» на батарейках 3 метра	9

Гирлянды «шарики» 10

Гирлянды «занавес» 10

Гирлянда «занавес» 1,5 x 1,2 метра	10
Гирлянда «занавес» 1,5 x 1,5 метра	11
Гирлянда «занавес» 2 x 1,5 метра	11

Гирлянды «сеть» 12

Гирлянда «сеть» 1,5 x 1,5 метра	12
Гирлянда «сеть» 2 x 2 метра	12

Гирлянды «фигурки» 13

Гирлянда «фигурки» ПВХ	13
Гирлянда «фигурки» металл	13

Гирлянды «фигурки» на батарейках 14

Гирлянда «фигурки» на батарейках 1,8 метра	14
Гирлянда «фигурки» на батарейках 2,3 метра	14

Уличное декоративное освещение 15

Гирлянды «нить» 15

Гирлянда «нить» 9,5 метра	15
Гирлянда «нить» 15,5 метра	15
Гирлянда «нить» 21,5 метра	16

Гирлянды «шарики» 16

Гирлянды «занавес» 17

Гирлянды «сеть» 17

Гирлянды «бахрома» 18

Гирлянды «белт лайт» 18

Светодиодные гирлянды NGF

Подарки под ёлкой, богатый новогодний стол, традиционная «Ирония судьбы» по телевизору – чего же не хватает для полной картины самого ожидаемого праздника в году? Конечно же, новогодних гирлянд! Разноцветные искрящиеся огоньки всегда были и будут неотъемлемой частью волшебной новогодней атмосферы.

срок службы
50000
часов

Светодиодные гирлянды Navigator представлены во всем разнообразии цветов, форм и режимов свечения.

С их помощью вы без труда украсите ёлку и окна, детскую комнату и гостиную, загородный дом и беседку во дворе.

Разнообразие стилей

Гарантия

12

месяцев

Гирлянды Navigator – свет волшебного праздника.

Navigator позаботился о том, чтобы вы могли наслаждаться праздником, не беспокоясь ни о чём: гирлянды выполнены из высококачественных материалов, соответствующих всем нормам и требованиям безопасности.

Качественные материалы



Усиленная изоляция



При производстве светодиодных гирлянд Navigator используется только провод из 100% меди с усиленной изоляцией, что гарантирует его долговечность. В зависимости от области применения изоляция гирлянд Navigator делится на два типа:

- интерьерные гирлянды: изоляция из ПВХ;
- уличные гирлянды: изоляция из каучука или специального морозостойкого ПВХ.

Качественная изоляция обеспечивает надёжную защиту провода и его высокую эластичность в широком диапазоне температур эксплуатации.

Размеры и конструкция штепсельных вилок гирлянд Navigator соответствуют европейским стандартам, что гарантирует удобство и безопасность использования. Вилки гирлянд NGF, предназначенных для уличного использования, защищены от пыли и влаги.

Надёжные штепсельные вилки




Насыщенные цвета



Качество света – самая важная характеристика новогодней гирлянды. Благодаря продуманной конструкции и высокому качеству компонентов, гирлянды Navigator отличаются глубокими насыщенными цветами. В гирляндах NGF использовано оптимальное количество светодиодов: декорированный объект будет освещён с равномерной плотностью, без тёмных пятен.

Гирлянда «нить» 4 метра




Общие характеристики	
Длина	4 м
Кол-во светодиодов	50 шт.
Расст. между светодиодами	5 см
Режим свечения	8 режимов
Напряжение	220–240 В
Степень защиты	IP20
Температура эксплуатации	-20...+40 °С

Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Код
NGF-S01-50RGBY-5-4М-230-С8-Г-IP20	RGBY	зелёный ПВХ	61792
NGF-S01-50WW-5-4М-230-С8-Г-IP20	тёплый белый	зелёный ПВХ	61793
NGF-S01-50CW-5-4М-230-С8-Г-IP20	белый	зелёный ПВХ	61794
NGF-S01-50B-5-4М-230-С8-Г-IP20	синий	зелёный ПВХ	61795
NGF-S01-50WW-5-4М-230-С8-TR-IP20	тёплый белый	прозрачный ПВХ	61796
NGF-S01-50CW-5-4М-230-С8-TR-IP20	белый	прозрачный ПВХ	61797
NGF-S01-50B-5-4М-230-С8-TR-IP20	синий	прозрачный ПВХ	61798

Режимы работы
1. Комбинированный
2. Волнообразный
3. Последовательный
4. Перетекающий
5. Бегущая вспышка
6. Затухающий
7. Мерцающий
8. Постоянный

Гирлянда «нить» 6,5 метра




Общие характеристики	
Длина	6,5 м
Кол-во светодиодов	100 шт.
Расст. между светодиодами	5 см
Режим свечения	8 режимов
Напряжение	220–240 В
Степень защиты	IP20
Температура эксплуатации	-20...+40 °С

Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Код
NGF-S01-100RGBY-5-6.5М-230-С8-Г-IP20	RGBY	зелёный ПВХ	61803
NGF-S01-100WW-5-6.5М-230-С8-Г-IP20	тёплый белый	зелёный ПВХ	61804
NGF-S01-100CW-5-6.5М-230-С8-Г-IP20	белый	зелёный ПВХ	61805
NGF-S01-100B-5-6.5М-230-С8-Г-IP20	синий	зелёный ПВХ	61806
NGF-S01-100WW-5-6.5М-230-С8-TR-IP20	тёплый белый	прозрачный ПВХ	61807
NGF-S01-100CW-5-6.5М-230-С8-TR-IP20	белый	прозрачный ПВХ	61808
NGF-S01-100B-5-6.5М-230-С8-TR-IP20	синий	прозрачный ПВХ	61809

Режимы работы
1. Комбинированный
2. Волнообразный
3. Последовательный
4. Перетекающий
5. Бегущая вспышка
6. Затухающий
7. Мерцающий
8. Постоянный

Гирлянда «нить» 7,5 метра



Общие характеристики	
Длина	7,5 м
Кол-во светодиодов	100 шт.
Расст. между светодиодами	5 см
Режим свечения	8 режимов
Тип провода	зелёный ПВХ
Напряжение	220–240 В
Степень защиты	IP20
Температура эксплуатации	-20...+40 °С

Артикул	Цвет свечения	Код
NGF-S01-120RGBY-5-7.5m-230-C8-G-IP20	RGBY	61810
NGF-S01-120WW-5-7.5m-230-C8-G-IP20	тёплый белый	61811
NGF-S01-120CW-5-7.5m-230-C8-G-IP20	белый	61812
NGF-S01-120B-5-7.5m-230-C8-G-IP20	синий	61813

Режимы работы
1. Комбинированный
2. Волнообразный
3. Последовательный
4. Перетекающий
5. Бегущая вспышка
6. Затухающий
7. Мерцающий
8. Постоянный

Гирлянда «нить» 8,5 метра




Общие характеристики	
Длина	8,5 м
Кол-во светодиодов	140 шт.
Расст. между светодиодами	5 см
Режим свечения	8 режимов
Тип провода	зелёный ПВХ
Напряжение	220–240 В
Степень защиты	IP20
Температура эксплуатации	-20...+40 °С

Артикул	Цвет свечения	Код
NGF-S01-140RGBY-5-8.5m-230-C8-G-IP20	RGBY	61814
NGF-S01-140WW-5-8.5m-230-C8-G-IP20	тёплый белый	61815
NGF-S01-140CW-5-8.5m-230-C8-G-IP20	белый	61816
NGF-S01-140B-5-8.5m-230-C8-G-IP20	синий	61817

Режимы работы
1. Комбинированный
2. Волнообразный
3. Последовательный
4. Перетекающий
5. Бегущая вспышка
6. Затухающий
7. Мерцающий
8. Постоянный

Гирлянда «нить» 11,5 метра (100 светодиодов)




Общие характеристики	
Длина	11,5 м
Кол-во светодиодов	100 шт.
Расстояние между светодиодами	10 см
Режим свечения	8 режимов
Напряжение	220–240 В
Степень защиты	IP20
Температура эксплуатации	-20...+40 °С

Артикул	Цвет свечения	Тип провода	Код
NGF-S01-100RGBY-10-11.5m-230-C8-G-IP20	RGBY	зелёный ПВХ	14020
NGF-S01-100WW-10-11.5m-230-C8-G-IP20	тёплый белый	зелёный ПВХ	14021
NGF-S01-100CW-10-11.5m-230-C8-G-IP20	белый	зелёный ПВХ	14022
NGF-S01-100B-10-11.5m-230-C8-G-IP20	синий	зелёный ПВХ	14023
NGF-S01-100WW-10-11.5m-230-C8-TR-IP20	тёплый белый	прозрачный ПВХ	14024
NGF-S01-100CW-10-11.5m-230-C8-TR-IP20	белый	прозрачный ПВХ	14025
NGF-S01-100B-10-11.5m-230-C8-TR-IP20	синий	прозрачный ПВХ	14026

Режимы работы
1. Комбинированный
2. Волнообразный
3. Последовательный
4. Перетекающий
5. Бегущая вспышка
6. Затухающий
7. Мерцающий
8. Постоянный

Гирлянда «нить» 11,5 метра (200 светодиодов)





Общие характеристики	
Длина	11,5 м
Кол-во светодиодов	200 шт.
Расст. между светодиодами	5 см
Режим свечения	8 режимов
Тип провода	зелёный ПВХ
Напряжение	220–240 В
Степень защиты	IP20
Температура эксплуатации	-20...+40 °С

Артикул	Цвет свечения	Код
NGF-S01-200RGBY-5-11.5m-230-C8-G-IP20	RGBY	61818
NGF-S01-200WW-5-11.5m-230-C8-G-IP20	тёплый белый	61819
NGF-S01-200CW-5-11.5m-230-C8-G-IP20	белый	61820
NGF-S01-200B-5-11.5m-230-C8-G-IP20	синий	61821

Режимы работы
1. Комбинированный
2. Волнообразный
3. Последовательный
4. Перетекающий
5. Бегущая вспышка
6. Затухающий
7. Мерцающий
8. Постоянный


Гирлянда «нить» на батарейках 1,8 метра



Общие характеристики	
Длина	1,8 м
Количество светодиодов	30 шт.
Расст. между светодиодами	5 см
Режим свечения	постоянное свечение
Тип провода	прозрачный ПВХ
Питание	2 АА*
Степень защиты	IP20
Температура эксплуатации	-20...+40 °С

Артикул	Цвет свечения	Код
NGF-S01-30RGBY-5-1.8м-2AA-TR-IP20	RGBY	61788
NGF-S01-30WW-5-1.8м-2AA-TR-IP20	тёплый белый	61789
NGF-S01-30CW-5-1.8м-2AA-TR-IP20	белый	61790

Гирлянда «нить» на батарейках 3 метра



Общие характеристики	
Длина	3 м
Количество светодиодов	50 шт.
Расст. между светодиодами	5 см
Режим свечения	постоянное свечение
Тип провода	прозрачный ПВХ
Питание	3 АА*
Степень защиты	IP20
Температура эксплуатации	-20...+40 °С

Артикул	Цвет свечения	Код
NGF-S01-50RGBY-5-3м-3AA-TR-IP20	RGBY	61799
NGF-S01-50WW-5-3м-3AA-TR-IP20	тёплый белый	61800
NGF-S01-50CW-5-3м-3AA-TR-IP20	белый	61801
NGF-S01-50B-5-3м-3AA-TR-IP20	синий	61802

* Элементы питания в комплект не входят.

Гирлянда «шарики»



Общие характеристики	
Диаметр шарика	1,5 см
Расст. между шариками	8 см
Цвет свечения	RGBWW
Режим свечения	8 режимов
Тип провода	чёрный ПВХ
Напряжение	220–240 В
Степень защиты	IP20
Температура эксплуатации	-20...+40 °С

Артикул	Длина, м	Количество светодиодов, шт.	Код
NGF-B01-48RGBWW-8-5.3м-230-С8-ВL-IP20	5,3	48	61834
NGF-B01-80RGBWW-8-7.9м-230-С8-ВL-IP20	7,9	80	61835
NGF-B01-128RGBWW-8-11.5м-230-С8-ВL-IP20	11,5	128	61836

Режимы работы
1. Комбинированный
2. Волнообразный
3. Последовательный
4. Перетекающий
5. Бегущая вспышка
6. Затухающий
7. Мерцающий
8. Постоянный


Гирлянда «занавес» 1,5 x 1,2 метра



Общие характеристики	
Размер	1,5 x 1,2 м
Количество светодиодов	192 шт.
Расст. между светодиодами	10 см
Соединение в линию	до 6 гирлянд
Режим свечения	постоянное свечение
Тип провода	прозрачный ПВХ
Напряжение	220–240 В
Степень защиты	IP20
Температура эксплуатации	-20...+40 °С

Артикул	Цвет свечения	Код
NGF-C01-192WW-10-1.5x1.2м-230-TR-IP20	тёплый белый	61857
NGF-C01-192CW-10-1.5x1.2м-230-TR-IP20	белый	61858
NGF-C01-192B-10-1.5x1.2м-230-TR-IP20	синий	61859

Гирлянда «занавес» 1,5 x 1,5 метра




Общие характеристики	
Размер	1,5 x 1,5 м
Количество светодиодов	288 шт.
Расст. между светодиодами	8 см
Соединение в линию	до 5 гирлянд
Тип провода	прозрачный ПВХ
Напряжение	220–240 В
Степень защиты	IP20
Температура эксплуатации	-20...+40 °С

Артикул	Режим свечения	Цвет свечения	Код
NGF-C01-288RGBY-8-1.5x1.5m-230-C8-TR-IP20*	8 режимов	RGBY	61860
NGF-C01-288WW-8-1.5x1.5m-230-C8-TR-IP20	постоянное свечение	тёплый белый	61861
NGF-C01-288CW-8-1.5x1.5m-230-C8-TR-IP20	постоянное свечение	белый	61862
NGF-C01-288B-8-1.5x1.5m-230-C8-TR-IP20	постоянное свечение	синий	61863

*Режимы работы для NGF-C01-288RGBY

1. Комбинированный
2. Волнообразный
3. Последовательный
4. Перетекающий
5. Бегущая вспышка
6. Затухающий
7. Мерцающий
8. Постоянный


Гирлянда «занавес» 2 x 1,5 метра



Общие характеристики	
Размер	2 x 1,5 м
Количество светодиодов	357 шт.
Расст. между светодиодами	8 см
Соединение в линию	до 5 гирлянд
Тип провода	прозрачный ПВХ
Напряжение	220–240 В
Степень защиты	IP20
Температура эксплуатации	-20...+40 °С

Артикул	Режим свечения	Цвет свечения	Код
NGF-C01-357WW-8-2x1.5m-230-TR-IP20	постоянное свечение	тёплый белый	61864
NGF-C01-357CW-8-2x1.5m-230-TR-IP20	постоянное свечение	белый	61865
NGF-C01-357B-8-2x1.5m-230-TR-IP20	постоянное свечение	синий	61866
NGF-C02-357WW-8-2x1.5m-230-TR-IP20	«искрящийся снег»	тёплый белый	61867

Гирлянда «сеть» 1,5 x 1,5 метра




Общие характеристики	
Размер	1,5 x 1,5 м
Количество светодиодов	156 шт.
Расст. между светодиодами	12 см
Режим свечения	8 режимов
Тип провода	прозрачный ПВХ
Напряжение	220–240 В
Степень защиты	IP20
Температура эксплуатации	-20...+40 °С

Артикул	Цвет свечения	Код
NGF-N01-156RGBY-12-1.5x1.5m-230-TR-IP20	RGBY	61845
NGF-N01-156WW-12-1.5x1.5m-230-TR-IP20	тёплый белый	61846
NGF-N01-156CW-12-1.5x1.5m-230-TR-IP20	белый	61847
NGF-N01-156B-12-1.5x1.5m-230-TR-IP20	синий	61848

Режимы работы
1. Комбинированный
2. Волнообразный
3. Последовательный
4. Перетекающий
5. Бегущая вспышка
6. Затухающий
7. Мерцающий
8. Постоянный

Гирлянда «сеть» 2 x 2 метра



Общие характеристики	
Размер	2 x 2 м
Количество светодиодов	240 шт.
Расст. между светодиодами	12 см
Режим свечения	8 режимов
Тип провода	прозрачный ПВХ
Напряжение	220–240 В
Степень защиты	IP20
Температура эксплуатации	-20...+40 °С

Артикул	Цвет свечения	Код
NGF-N01-240RGBY-12-2x2m-230-TR-IP20	RGBY	61849
NGF-N01-240WW-12-2x2m-230-TR-IP20	тёплый белый	61850
NGF-N01-240CW-12-2x2m-230-TR-IP20	белый	61851
NGF-N01-240B-12-2x2m-230-TR-IP20	синий	61852

Режимы работы
1. Комбинированный
2. Волнообразный
3. Последовательный
4. Перетекающий
5. Бегущая вспышка
6. Затухающий
7. Мерцающий
8. Постоянный

Гирлянда «фигурки» ПВХ




Общие характеристики	
Длина	3,9 м
Количество светодиодов	30 шт.
Расстояние между фигурками	8 см
Режим свечения	8 режимов
Материал фигурки	ПВХ
Тип провода	прозрачный ПВХ
Напряжение	220–240 В
Степень защиты	IP20
Температура эксплуатации	-20...+40 °С

Артикул	Тип	Цвет свечения	Код
NGF-D005-30RGBY-230	«звёздочки»	RGBY	14043

Режимы работы
1. Комбинированный
2. Волнообразный
3. Последовательный
4. Перетекающий
5. Бегущая вспышка
6. Затухающий
7. Мерцающий
8. Постоянный

Гирлянда «фигурки» металл



Общие характеристики	
Длина	3,9 м
Диаметр шарика	1,5 см
Количество светодиодов	30 шт.
Расстояние между фигурками	8 см
Режим свечения	8 режимов
Материал шарика	металл
Тип провода	прозрачный ПВХ
Напряжение	220–240 В
Степень защиты	IP20
Температура эксплуатации	-20...+40 °С

Артикул	Тип	Цвет свечения	Код
NGF-D003-30WW-230	«золотые шарики»	тёплый белый	14041
NGF-D004-30CW-230	«серебряные шарики»	белый	14042

Режимы работы
1. Комбинированный
2. Волнообразный
3. Последовательный
4. Перетекающий
5. Бегущая вспышка
6. Затухающий
7. Мерцающий
8. Постоянный


Гирлянда «фигурки» на батарейках 1,8 метра



Общие характеристики	
Длина	1,8 м
Количество светодиодов	10 шт.
Расстояние между фигурками	15 см
Режим свечения	постоянное свечение
Тип провода	прозрачный ПВХ
Питание	2 AA*
Степень защиты	IP20
Температура эксплуатации	-20...+40 °C

Артикул	Тип	Цвет свечения	Материал фигурки	Код
NGF-D008-10WW-2AA	«ёлочки»	тёплый белый	дерево	14046
NGF-D009-10CW-2AA	«звёздочки»	тёплый белый	дерево	14047
NGF-D010-10WW-2AA	«золотые шарики»	тёплый белый	ткань, пластик	14048

Гирлянда «фигурки» на батарейках 2,3 метра



Общие характеристики	
Длина	2,3 м
Количество светодиодов	20 шт.
Расстояние между фигурками	10 см
Режим свечения	постоянное свечение
Тип провода	медная проволока
Материал фигурки	ПВХ
Питание	2 AA*
Степень защиты	IP20
Температура эксплуатации	-20...+40 °C

Артикул	Тип	Цвет свечения	Код
NGF-DM001-20CW-2AA	«белые снежинки»	белый	14049
NGF-DM002-20G-2AA	«зелёные ёлочки»	зелёный	14050
NGF-DM003-20R-2AA	«красные звёздочки»	красный	14051

* Элементы питания в комплект не входят.

Гирлянда «нить» 9,5 метра




Общие характеристики	
Длина	9,5 м
Количество светодиодов	100 шт.
Расстояние между светодиодами	8 см
Режим свечения	8 режимов
Тип провода	чёрный каучук
Напряжение	220–240 В
Степень защиты	IP44
Температура эксплуатации	-40...+40 °С

Артикул	Цвет свечения	Код
NGF-S01-100RGBY-10-9.5m-230-C8-BL-IP44	RGBY	61822
NGF-S01-100WW-10-9.5m-230-C8-BL-IP44	тёплый белый	61823
NGF-S01-100CW-10-9.5m-230-C8-BL-IP44	белый	61824
NGF-S01-100B-10-9.5m-230-C8-BL-IP44	синий	61825

Режимы работы
1. Комбинированный
2. Волнообразный
3. Последовательный
4. Перетекающий
5. Бегущая вспышка
6. Затухающий
7. Мерцающий
8. Постоянный

Гирлянда «нить» 15,5 метра




Общие характеристики	
Длина	15,5 м
Количество светодиодов	140 шт.
Расстояние между светодиодами	10 см
Режим свечения	8 режимов
Тип провода	чёрный каучук
Напряжение	220–240 В
Степень защиты	IP44
Температура эксплуатации	-40...+40 °С

Артикул	Цвет свечения	Код
NGF-S01-140RGBY-10-15.5m-230-C8-BL-IP44	RGBY	61826
NGF-S01-140WW-10-15.5m-230-C8-BL-IP44	тёплый белый	61827
NGF-S01-140CW-10-15.5m-230-C8-BL-IP44	белый	61828
NGF-S01-140B-10-15.5m-230-C8-BL-IP44	синий	61829

Режимы работы
1. Комбинированный
2. Волнообразный
3. Последовательный
4. Перетекающий
5. Бегущая вспышка
6. Затухающий
7. Мерцающий
8. Постоянный

Гирлянда «нить» 21,5 метра



Общие характеристики	
Длина	21,5 м
Количество светодиодов	200 шт.
Расстояние между светодиодами	10 см
Режим свечения	8 режимов
Тип провода	чёрный каучук
Напряжение	220–240 В
Степень защиты	IP44
Температура эксплуатации	-40...+40 °С

Артикул	Цвет свечения	Код
NGF-S01-200RGBY-10-21.5m-230-C8-BL-IP44	RGBY	61830
NGF-S01-200WW-10-21.5m-230-C8-BL-IP44	тёплый белый	61831
NGF-S01-200CW-10-21.5m-230-C8-BL-IP44	белый	61832
NGF-S01-200B-10-21.5m-230-C8-BL-IP44	синий	61833

Режимы работы
1. Комбинированный
2. Волнообразный
3. Последовательный
4. Перетекающий
5. Бегущая вспышка
6. Затухающий
7. Мерцающий
8. Постоянный


Гирлянда «шарики» 8 метров



Общие характеристики	
Длина	8 м
Количество светодиодов	70 шт.
Диаметр шарика	2,4 см
Расстояние между шариками	10 см
Соединение в линию	до 3 гирлянд
Тип провода	чёрный каучук
Напряжение	220–240 В
Степень защиты	IP44
Температура эксплуатации	-40...+40 °С

Артикул	Цвет свечения	Режим свечения	Код
NGF-B02-70RGB-10-8m-230-BL-IP44	RGB	«мерцание»	61837
NGF-B02-70CW-10-8m-230-BL-IP44	белый	постоянное свечение	61838
NGF-B02-70B-10-8m-230-BL-IP44	синий	постоянное свечение	61839


Гирлянда «занавес»



Общие характеристики	
Размер	2 x 1,5 м
Количество светодиодов	357 шт.
Расстояние между светодиодами	8 см
Соединение в линию	до 5 гирлянд
Тип провода	морозостойкий прозрачный ПВХ
Напряжение	220–240 В
Степень защиты	IP44
Температура эксплуатации	-40...+40 °С

Артикул	Цвет свечения	Режим свечения	Код
NGF-C01-357WW-8-2x1.5m-230-TR-IP44	тёплый белый	постоянное свечение	61868
NGF-C01-357CW-8-2x1.5m-230-TR-IP44	белый	постоянное свечение	61869
NGF-C01-357B-8-2x1.5m-230-TR-IP44	синий	постоянное свечение	61870
NGF-C02-357WW-8-2x1.5m-230-TR-IP44	тёплый белый	«искрящийся снег»	61872

Гирлянда «сеть»




Общие характеристики	
Размер	2 x 1,5 м
Количество светодиодов	240 шт.
Расстояние между светодиодами	12 см
Режим свечения	8 режимов
Тип провода	морозостойкий прозрачный ПВХ
Напряжение	220–240 В
Степень защиты	IP44
Температура эксплуатации	-40...+40 °С

Артикул	Цвет свечения	Код
NGF-N01-240RGBY-12-2x1.5m-230-TR-IP44	RGBY	61853
NGF-N01-240WW-12-2x1.5m-230-TR-IP44	тёплый белый	61854
NGF-N01-240CW-12-2x1.5m-230-TR-IP44	белый	61855
NGF-N01-240B-12-2x1.5m-230-TR-IP44	синий	61856

Режимы работы

1. Комбинированный
2. Волнообразный
3. Последовательный
4. Перетекающий
5. Бегущая вспышка
6. Затухающий
7. Мерцающий
8. Постоянный


Гирлянда «бахрома»



Общие характеристики	
Размер	2 x 0,5 м
Количество светодиодов	100 шт.
Расстояние между светодиодами	8 см
Соединение в линию	до 5 гирлянд
Тип провода	морозостойкий прозрачный ПВХ
Напряжение	220–240 В
Степень защиты	IP44
Температура эксплуатации	-40...+40 °С

Артикул	Цвет свечения	Режим свечения	Код
NGF-I01-100WW-8-3.5m-230-TR-IP44	тёплый белый	постоянное свечение	61840
NGF-I01-100CW-8-3.5m-230-TR-IP44	белый	постоянное свечение	61842
NGF-I01-100B-8-3.5m-230-TR-IP44	синий	постоянное свечение	61841
NGF-I02-100WW-8-3.5m-230-TR-IP44	тёплый белый	«искрящийся снег»	61843
NGF-I02-100CW-8-3.5m-230-TR-IP44	белый	«искрящийся снег»	61844

Гирлянда «белт лайт»



Общие характеристики	
Мощность	3680 Вт
Расстояние между патронами	40 см
Кратность резки	отсутствует
Режим свечения	постоянное свечение
Тип провода	чёрный каучук
Материал контактов	латунь
Сечение проводников	2 x 1,5 мм ²
Напряжение/частота	230 В/50 Гц
Номинальный ток	16 А
Степень защиты	IP65*
Температура эксплуатации	-50...+60 °С

Артикул	Длина, м	Количество патронов E27, шт.	Код
NGF-01-20-40-E27-BL	20	50	61553
NGF-01-100-40-E27-BL	100	250	61554

Параллельная схема соединения ламп: при перегорании одной из ламп питание остальных ламп не прерывается.

*Уплотнительные кольца на патронах E27 обеспечивают степень защиты от пыли и влаги IP65 при вкрученной лампе с цоколем E27 и колбой диаметром 45 мм. Лампы в комплект не входят.



115432 Москва
пр-т Андропова
д. 18, корп. 5
+7 499 683 01 48
info@navigator-light.ru

navigator-light.ru

Naavigator