



Сетевой фильтр APC Essential Surge Protector, 4 розетки, 230 В, розетки универсальной конструкции

P4-IN

Обращайтесь за дополнительной информацией 8 10 800 2000 64 46

- Защита профессионального уровня для компьютеров и электронных устройств

Выход

Число выходных соединителей	4.0
Оформление розетки	Универсальный

Вход

Входная частота	50/60 Гц
Тип входного соединения	India 3-pin 6A
Длина шнура	1.52метра

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска	300джоулей
Пиковая сила тока в синфазном режиме	6.5кА

Физические параметры

Максимальная высота	36MM, 3.65cm
Максимальная ширина	62MM, 6.2cm
Максимальная глубина	285MM, 28.5cm
Масса нетто	0.4КГ
Масса брутто	0.5КГ
Высота транспортной упаковки	46MM, 4.6cm
Ширина транспортной упаковки	160MM, 16.0cm
Глубина транспортной упаковки	383MM, 38.3cm

Ограничение ответственности: Документ не может заменять другую техническую документацию и не может использоваться для определения эксплуатационной пригодности или надежности указанных в нем изделий для конкретного применения, определяемого пользователем.

Технические характеристики

Сетевой фильтр APC Essential Surge Protector, 4 розетки, 230 В, розетки универсальной конструкции | P4-IN | Дата загрузки 06/03/2020 (EST)

Физические параметры	
Цвет	Белый
Число единиц упаковки	10.0
Масса упаковки	8.0
Коды транспортных контейнеров	2073130431748 1

Параметры Окружающей среды	
Рабочая температура	0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0-900метры
Температура хранения	-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения	0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения	0-3000метры

Соответствие	
Стандартная гарантия	Limited Lifetime Warranty

Ограничение ответственности: Документ не может заменять другую техническую документацию и не может использоваться для определения эксплуатационной пригодности или надежности указанных в нем изделий для конкретного применения, определяемого пользователем.